



双芯圆形拉远光缆

结构



用户定制

- *光纤种类：单模G.652 A/B/C/D、G.657或G.655 A/B/C光纤，多模A1a或A1b光纤，或其它型号及种类的光纤；
- *护套材料：环保阻燃聚氯乙烯（PVC）、环保低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）、环保聚氨酯（TPU）或其它商定材料；
- *护套颜色：（包括缆中子缆单元和光纤的颜色）按标准规定的颜色，也可以是其它商定颜色；
- *光缆尺寸：标称光缆尺寸，也可以是其它商定尺寸；
- *交货长度：1km或2km，也可以是其它商定长度；
- *其它要求：商定的其它特殊要求。

光缆参数

光纤芯数	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力 (N)		允许压扁力(N/100mm)		最小弯曲半径(mm)		适用温度范围 (°C)
			长期	短暂	长期	短暂	动态	静态	
2	7.0	42.3	200	400	1100	2200	20D	10D	-20 ~ +60

注：1.表中所有数值均作为参考，若数值有增减，恕不另行通知；
2.D为圆形光缆外径；
3.表中光缆允许的拉伸力和压扁力为最小值。